

AUTOMATISMI PER SERRANDE

AUTOMatismes pour rideaux métalliques



> **ITALIANO** L'attuatore tipo WIN aziona direttamente il rullo della porta ad avvolgimento a rullo centrale fisso. La sua installazione all'interno del rullo, come si trattasse di un'altra puleggia, risolve il problema della mancanza di spazio tra le estremità del rullo stesso e la parete, e permette di automatizzare nella maniera più semplice qualunque tipo di porta precedentemente installata.

L'apparecchio viene installato nel rullo centrale della porta chiudendo le due metà della corona di trascinamento e viene fissato tramite una flangia e una vite passante. Può essere azionato semplicemente con un pulsante, una serratura a due posizioni o tramite un dispositivo elettrico che, situato nel punto desiderato, permette di azionare l'apparecchio mediante pulsante, chiave o radiocomando. Fine corsa con regolazione automatica.

Azionamento manuale della porta

In caso di mancanza di corrente, la porta può essere azionata manualmente e senza fatica. Nei motori dotati di kit elettrofreno, quest'ultimo dovrà essere sbloccato mediante un dispositivo molto facile da utilizzare, fornito con il kit.

> **FRANÇAIS** L'actionneur de portes enroulables type WIN sert pour l'entraînement direct du tambour des portes enroulables à tube central fixe. Son montage à l'intérieur du tambour comme s'il s'agissait d'une poulie supplémentaire, résout le problème de manque d'espace entre les extrémités du tambour et le mur en automatisant de la façon la plus simple toute porte déjà installée. L'appareil se monte sur le tube central de la porte, les deux moitiés de la couronne d'entraînement se ferment et se fixent par une bride et une vis lisse. Il fonctionne simplement avec un bouton, une serrure à deux positions ou par l'intermédiaire d'une armoire électrique qui placée à l'endroit désiré, permet d'actionner l'appareil à l'aide d'un bouton, d'une clef ou d'une télécommande. Fins de course avec réglage automatique.

Entraînement manuel de la porte

En cas de coupure de courant électrique, il est possible d'actionner la porte manuellement avec peu d'effort. Pour les moteurs fournis avec kit électrofrein, celui-ci se débraye à l'aide d'un dispositif d'utilisation très simple, fourni avec le Kit.

	850WIN22	850WIN22P	850WIN24	850WIN24BM
Potenza / Puissance moteur	400 W	600 W	600 W	1200 W
Sollevamento / Levage	140 Kg	180 Kg	180 Kg	320 Kg
Alimentazione / Tension	230V - 50/60 Hz ÷ 7%	230V - 50/60 Hz ÷ 7%	230V - 50/60 Hz ÷ 7%	230V - 50/60 Hz ÷ 7%
Corrente assorbita / Intensité	1,8 A	2,8 A	2,8 A	5,6 A
Coppia / Couple	135 Nm	175 Nm	185 Nm	370 Nm
Velocità uscita / Vitesse motore	10 r.p.m.	8 r.p.m.	8 r.p.m.	8 r.p.m.
Temperatura di esercizio / Temp. de fonctionnement	-20°C a +85°C	-20°C a +85°C	-20°C a +85°C	-20°C a +85°C
Manutenzione / Entretien	Ingrassare la puleggia una volta l'anno / Graisser la poulie une fois par an			
Corsa massima / Course maximum	6 mts	6 mts	6 mts	6 mts
Tempo di lavoro / Temps de travail	7'	10'	10'	10'
Condensatore / Condensateur	25 mF	25 mF	25 mF	25 mF
Peso/ Poids	7,5 Kg	8,9 Kg	12,4 Kg	17,5 Kg

Quando il motore è provvisto di elettrofreno la capacità di sollevamento diminuisce di 10 kg, e la coppia di 10 Nm su ogni modello.


* Dotazione di serie per mod. WIN22 - WIN22P

- Adattatore di puleggia da 220mm
- Adattatore per tubo da 48mm
- Cavo elettrico

Quand le moteur est équipé de frein électrique, la capacité de levage diminue de 10 kg et le couple diminue de 10 Nm sur tous les modèles.

* Fourniture standard pour mod. WIN22 - WIN22P

- Adaptateur de poulie de 220mm
- Adaptateur pour tube de 48mm
- Câble électrique



850WIN22

MOTORIDUTTORE PER SERRANDA PORTATA KG 130 Ø 200-220mm ALBERO Ø 48-60mm
Motoréducteur pour rideau métallique portée 130 Kg Ø 200-220mm, arbre Ø 48-60mm

Pz/conf. 30
Pces/emb. 30

850WIN22P

MOTORIDUTTORE PER SERRANDA PORTATA KG 170 Ø 200-220mm ALBERO Ø 48-60mm
Motoréducteur pour rideau métallique portée 170 Kg, Ø 200-220 mm, arbre Ø 48-60 mm

Pz/conf. 30
Pces/emb. 30

850WIN24

MOTORIDUTTORE PER SERRANDA PORTATA KG 180 Ø 240mm ALBERO Ø 76mm
Motoréducteur pour rideau métallique portée 180 Kg, Ø 240 mm, arbre Ø 76mm


850WIN24BM

MOTORIDUTTORE PER SERRANDA PORTATA KG 320 Ø 240mm ALBERO Ø 76mm
Motoréducteur pour rideau métallique portée 320 Kg, Ø 240 mm, arbre Ø 76mm




850FREN

KIT ELETTROFRENO DA ABBINARE A WIN 22-24
Kit frein électrique à associer à WIN 22-24



300BEPS

PULSANTIERA DA ESTERNO CON SBLOCCO E SCATOLA DI SICUREZZA IN ALLUMINIO
Commande en applique avec boîtier de sécurité en aluminium



300BIP

PULSANTIERA DA INCASSO CON SCATOLA DI SICUREZZA IN ALLUMINIO
Commande à encastrer avec boîtier de sécurité en aluminium

300BIPS

PULSANTIERA DA INCASSO CON SBLOCCO E SCATOLA DI SICUREZZA IN ALLUMINIO
Commande à encastrer avec déblocage et boîtier de sécurité en aluminium



300TKEY

SELETTORE A CHIAVE IN ALLUMINIO
Sélecteur à clé en aluminium




300TKEYD

SELETTORE A CHIAVE IN ALLUMINIO CON CILINDRO EUROPEO
Sélecteur à clé en aluminium avec cylindre européen



300SES

SELETTORE A CHIAVE DA ESTERNO CON CILINDRO EUROPEO E SBLOCCO A FILO (PER MOTORIDUTTORI SERIE WIN)
Sélecteur à clé en aluminium pour montage en applique, avec cylindre européen



750K330M

QUADRO DI COMANDO PER SERRANDA E TAPPARELLE CON RADIO RICEVENTE 433,92 MHz E SCATOLA
Centrale de commande pour rideau métallique et volets roulants avec récepteur radio 433,92 MHz et armoire