



 *Made in Italy*

ARM
CANCELLI A BATTENTE

TAU
> MOVING LIFE

ARM

CANCELLI A BATTENTE



Affidabilità, potenza e minimo ingombro sono le caratteristiche che contraddistinguono gli attuatori della serie ARM. Ideali per essere installati su qualsiasi tipologia di cancello a battente, sia ad uso residenziale che condominiale, supportano ante fino a 5mt. Facilmente adattabili ad ogni esigenza progettuale, gli attuatori della serie ARM garantiscono un'elevata prestazione che li rende ottimali anche in soluzioni di uso frequente e intenso. Disponibili nella versione 230 VOLT e BASSA TENSIONE.



Accessori di sicurezza completano la serie, assieme ad accessori di comando dal design elegante e ricercato, come il radiocomando T-4. Utilizza il codice QR per scoprire la gamma completa.



VERSATILITÀ
per automatizzare cancelli con colonne importanti e fuori standard è disponibile la versione con fuoriuscita dello stelo



SEMPLICITÀ
grazie alla versatilità delle staffe multiforo di serie l'installazione è notevolmente semplificata



PRATICITÀ
il dispositivo di sblocco manuale è semplice e intuitivo, protetto da chiave personale



COMODITÀ
le versioni a 12 Volt funzionano anche in mancanza di tensione elettrica, grazie alle batterie opzionali



SICUREZZA
l'utilizzo dei prodotti marchiati EN 12445-12453 facilita le procedure per l'emissione del certificato di conformità dell'impianto

	Motore	Lunghezza anta	Encoder	Finecorsa	Fuoriuscita stelo	Quadro da abbinare	EN 12445-12453	Batterie	Pannello solare
ARM2000	230 V	3 m		Meccanico		D750M			
ARM2000F	230 V	3 m		Elettromec. in apertura		D750M			
ARM2000FC	230 V	3 m		Elettromec. apertura/chiusura		D750M			
ARM2000ENC	12 V	3 m	•	Meccanico		D747M	•	optional	optional
ARM225	230V	3 m			•	D750M			
ARM225BENC	12 V	3 m	•		•	D747M	•	optional	optional
ARM250	230V	4 m			•	D750M			
ARM250BENC	12 V	4 m	•		•	D747M	•	optional	optional
ARM270	230V	5 m			•	D750M			
ARM270BENC	12 V	5 m	•		•	D747M	•	optional	optional

Versione 230 VOLT:

- Elevata forza e maggior spinta d'azione
- Installabile su serramenti di grandi dimensioni
- Installazione facile e comoda

Versione BASSA TENSIONE:

- Ideale in condizioni di uso frequente e intenso
- Funzionante in assenza di tensione elettrica, grazie alle batterie opzionali
- Velocità d'azione aumentata rispetto alla versione 230 Volt
- Decelerazione controllata in apertura e in chiusura
- Dispositivi di sicurezza integrati: sistema rilevazione ostacoli e anti-schiacciamento
- Predisposto per alimentazione ad energia solare





ARM2000ENC
ARM 2000/F/FC



ARMBENC
ARM225/250/270



R18BENC
R18
R18BENCVEL



R40
R30



EASY12
EASYQR



ZIP12
ZIP

	Motore	Lunghezza anta	Encoder	Finecorsa	Interrato	Quadro da abbinare	EN 12445-12453	Batteria	Pannello solare
R18	230 V	1,8 m			•	D750M			
R18BENC	12 V	1,8 m	•		•	D747M	•	optional	optional
R18BENCVEL	12 V	1,2 m	•		•	D747M	•	optional	optional
R30	230 V	3,5 m		Meccanico in ch.	•	D750M			
R40	12 V	3,5 m	•	Meccanico in ch.	•	D747M	•	optional	optional
EASY	230 V	2,3 m		Elettromec.		incorporato			
EASY12	12 V	2,3 m	•			D747M	•	optional	optional
ZIP	230 V	3,5 m		Elettromec.		D750M			
ZIP12	12 V	3,5 m	•			D747M	•	optional	optional



Energia Alternativa

Tutte le automazioni a bassa tensione possono essere alimentate a energia solare grazie all'apposito kit di alimentazione MFR, completo di pannello fotovoltaico. Scopri i vantaggi dell'energia alternativa consultando il nostro sito: www.tauitalia.com

TAU
> MOVING LIFE

Via Enrico Fermi, 43
 36066 Sandrigo (VI) Italia
 Tel +39 0444 750190
 Fax +39 0444 750376
info@tauitalia.com
www.tauitalia.com