

**900BSD15**

Kontaktleiste verformbar 1,5 m.

900BSD18

NEW

Kontaktleiste verformbar 1,8 m.

900BSD20

Kontaktleiste verformbar 2 m.

900BSD25

Kontaktleiste verformbar 2,5 m.

MERKMALE & AUSSTATTUNG:

- Gummiprofil mit integrierten Schaltflächen (2 Mikro-Schalter)
- Höhe 60 mm

VORTEILE:

- Sicherheitskontaktleiste völlig verformbar auch im Oberteil (wo die Mikro-schalter liegen) um die maximale Sicherheit zu gewährleisten
- Für Schiebetore
- Kann feststehend oder am Tor mitfahrend montiert werden (mit Funkübertragungssystem) lt. EN 12978
- Möglichkeit zwischen normalerweise geschlossener oder 8,2k Ω resistiver Kontakt zu wählen.

VORRICHTUNGEN FÜR BSD-SICHERHEITSLAISTEN**900TWC**

Drahtloses Slave-Transceiver-Gerät für mobile Sicherheit Kontakteisten / fest mit batterie.

**900TWM**

Master-Transceiver-Gerät für zentrale Schnittstelle (verwaltet bis zu 8 TWC und zugehörige bewegliche Sicherheit Kontakteisten).

ANLAGE DES TYP