

**900BSD15**

Bordo sensibile di sicurezza deformabile da 1,5 m.

**900BSD18**

NEW

Bordo sensibile di sicurezza deformabile da 1,8 m.

**900BSD20**

Bordo sensibile di sicurezza deformabile da 2 m.

**900BSD25**

Bordo sensibile di sicurezza deformabile da 2,5 m.

**CARATTERISTICHE:**

- dispositivo elettromeccanico con 2 micro-switch, applicato alle automazioni ne permette l'arresto in caso di impatto accidentale
- altezza gomma 60 mm

**VANTAGGI:**

- bordo di protezione completamente deformabile anche nella parte superiore (dove alloggiato i microinterruttori) per assicurare la completa sicurezza
- ideale per cancelli e portoni scorrevoli
- abbinabile al sistema wireless può essere montata sull'anta mobile del cancello per garantire il massimo della sicurezza e il rispetto delle normative EN 12978
- possibilità di scelta tra contatto normalmente chiuso o resistivo 8,2 kΩ

**DISPOSITIVI PER BORDI  
SENSIBILI BSD****900TWC**

Dispositivo transceiver slave wireless a batteria per bordo sensibile mobile/fisso con batteria.

**900TWM**

Dispositivo transceiver master per interfaccia centrale (gestisce fino a n°8 TWC e relativi bordi sensibili mobili).

**IMPIANTO TIPO**